



INTERPHONE VIDÉO

Spécial rénovation



- Idéal pour remplacer un clavier codé
- 3 finitions au choix

Interphone Vidéo Spécial Rénovation à défilement de noms caméra Pinhol invisible avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité Vigik® - Pose en encastrement

www.intratone.info

CENTRALE	1 PORTE (03-0102)	2 PORTES (03-0101)
NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS	100	1 000
SYSTÈME		
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
RACCORDEMENT		
Module 3G / 4G-IP Intratone (réseaux mobiles)	•	•
Réseaux filaires (RTC)	non	•
CARACTÉRISTIQUES MODULE 3G / 4G-IP		
Module 3G déporté / 4G-IP déporté	•	•
Nombre d'interphones par module 3G (audio)	1	2
Connexion à une caméra déportée module 4G-IP	•	•
Nombre d'interphones par module 4G-IP (vidéo)	1	1
FORFAIT DE SERVICES INCLUS	Sur devis	Sur devis
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS		
Clavier codé	•	•
Lecteur Vigik®	•	•
POSE		
Pose en encastrement (ép. 24 mm)	•	•
FINITIONS		
Anthracite / Argent	•	•
Gris Clair / Argent	•	•
Doré / Or	•	•

+ D'INFOS :
se reporter
aux pages 56 et 57
LES CENTRALES

Durée de la mise en relation	40 sec.
Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	OUI
Recherche alphabétique accélérée	OUI
Appel simplifié pour malvoyants et personnes âgées	OUI
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	OUI
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	
Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	OUI
Confort dérangement ⁽¹⁾	OUI
Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)	OUI
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	OUI

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE	DIMENSIONS INTERPHONE	ENVIRONNEMENT	
Centrale de gestion 12/24 V DC - 2 A mini	CENTRALE 2 PORTES 03-0101 Module 3G / 4G-IP - Centrale 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Centrale - Interphone 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 200 m Interphone - Module 3G / 4G-IP 2 fils (1 paire torsadée) Ø 8/10° - Max : 100 m	CENTRALE 1 PORTE 03-0102 Module 3G / 4G-IP - Centrale 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 200 m Centrale - Interphone 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 200 m Interphone - Module 3G / 4G-IP 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m	DIMENSIONS INTERPHONE L x H x P 120 x 270 x 15 mm (+ ép. Lecteur VIGIK® : 4,5 mm) DIMENSIONS CUVE D'ENCASTREMENT L x H x P 96 x 244 x 45 mm	Température de fonctionnement Interphone -20° C à +70° C Température de stockage Interphone -20° C à +70° C Indice Protection Interphone IP55 Pose en extérieur

GAMME INTERPHONES VIDÉO "SPÉCIAL RÉNOVATION"

RÉFÉRENCES	INTERPHONE SEUL
02-0126	Finition anthracite/argent
02-0135	Finition gris clair/argent
02-0138	Finition dorée/or
PACK COMPLET 100 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 1 PORTE (03-0102)	
02-0127	Finition anthracite/argent
02-0136	Finition gris clair/argent
02-0139	Finition dorée/or
PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® 2 PORTES (03-0101)	
02-0128	Finition anthracite/argent
02-0137	Finition gris clair/argent
02-0140	Finition dorée/or
ACCESSOIRES	
12-0134	Boîtier saillie - Finition anthracite/argent
12-0140	Boîtier saillie - Finition gris clair/argent
12-0141	Boîtier saillie - Finition dorée/or

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services !

Classique

Forfait mensuel de services

PREMIUM²

Forfait mensuel de services tout inclus

Prépayée

Formule 15 ans tout inclus

SCHEMA SIMPLIFIÉ

