




Jusqu'à 5 ans de garantie

Qualité européenne - Design Danois.
Le 600i a une garantie constructeur de 2 ans + 3 années de garantie supplémentaires dès l'enregistrement du produit en ligne à cette adresse : protectglobal.fr/garantie



Buse droite
(plafonds)



Buse 30°
(murs)

2 buses orientées au choix

Le 600i est livré avec une buse droite et une buse à 30°. Elle peut être remplacée par une buse 3 trous en ligne ou une version orientée à 30°.



Liquide XTRA+

Recharge robuste et réutilisable plusieurs fois contenant du liquide XTRA+ produisant un brouillard extra-blanc, dense et persistant. Remplacement facile et rapide.



Testé & approuvé

Le modèle 600i est le plus fréquemment installé.

Le 600i est certifié NF&A2P par le CNPP.



600i™

Le PROTECT 600i est le produit phare de notre gamme. C'est le générateur le plus vendu sur le marché de la protection contre le cambriolage. Parfaitement dimensionné pour protéger les bureaux, les bijouteries, les tabacs, les réserves et les salles fortes, mais aussi les petits espaces de stockage et les maisons individuelles.



Caractéristiques :

- Production rapide de 700 m³ de brouillard en 60 secondes.
- La fonction TURBO produit 600 m³ de brouillard supplémentaire en seulement 30 secondes.
- En fonction de la taille de la pièce, production ajustable entre 290 m³ et 700 m³.
- Totalement silencieux en mode veille.
- Fonction "Pulse" d'une durée maximale de 9 minutes (maintien de l'opacité du brouillard).
- Compatible avec la plupart des alarmes filaires ou sans fil.
- Compatible avec IPCard et IntelliBox IP.
- Connectable sur l'IntelliCloud PROTECT (système de reporting distant).
- Mémoire d'événements possible avec PROTECT IntelliSuite.
- Compatible avec le système d'alarme ZOLO GSM.
- 2 types de buses possibles pour optimiser l'orientation du brouillard.

Spécifications techniques :

Performance (production de brouillard), exemples :
30 sec. avec Turbo 600 m³
60 sec.: 700 m³
60 sec. + 9 min. pulse: 1700 m³

4 réglages de production de brouillard entre 290-700 m³

Fonction pulse (permet de tirer plusieurs fois)

Recharge réutilisable de liquide XTRA+ inclus (1,1 L)

7 tirs complets de brouillard pour une recharge de liquide

Mesure électronique du niveau de la recharge

Consommation : 1050 W

Alimentation : 230V, 50 Hz

Consommation de maintien après la chauffe: 60 W (environ)

Consommation en veille (chauffage inactif) : 5-10 W

Temps de mise en chauffe : 15 min.

Temps de remise en chauffe après déclenchement : 0-5 min.

Température d'utilisation (min./max.): 5/80° C.

Entrées : 5 signaux

Sorties : 3 signaux

Micros interrupteurs (temps de production/défauts/chauffe)

Batteries de sauvegarde et pompe (2 x 12V, 1.2 Ah)

Durée de la batterie si coupure électrique : jusqu'à 3 heures

Test quotidien automatique des batteries

Signaux/indicateurs : sonores, visuel et contacts secs

Indicateurs d'état sur la carte mère

Indicateurs d'état extérieurs

Boîtier anti-sabotage, résistant aux chocs

Couleurs disponibles : blanc et noir

Dimensions : Hauteur : 475, Largeur : 332, Prof. : 154 mm

Poids installé : 12,6 kg

Sauf erreurs d'impression. Les données techniques sont susceptibles de changer.



SECURED IN SECONDS