

SIÈGE

ITALY

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

FAAC DANS LE MONDE

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.international

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 8533950
www.faac.at

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
www.faacbenelux.com

FAAC TUBULAR MOTORS
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 475 406014
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

KEMKO AUTOMATIC ENTRANCES
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 378777
www.kemko.nl

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECAÂNICA SA
Brasília DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA

FAAC SOUTH AFRICA
2040 Johannesburg
tel. +27 11 794 4525
www.faac.international

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SİRTEKİ
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

9908486002 - Rev. 12 - 03/2014

Aux fins d'une amélioration constante du produit, FAAC SpA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.
Tous les droits sont réservés et la reproduction totale ou partielle de cette documentation sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit, est interdite sans l'autorisation préalable de FAAC SpA.

A.T.



BARRIERES LEVANTES

FAAC
Simply automatic.



Modèle		Aliment. 230 Vac	Longueur maxi lisse (m)	Temps min. d'ouverture (sec)	Fréquence d'utilisation %	Version hiver	UL/CSA 115 Vac 220 Vac	Usage				Lisses						
								res.	coll.	ind.	park.	rect.	rect. avec herse	rect. articulé	ronde std	ronde avec herse	ronde articulé	ronde dég.
615 BPR	STD	■	5,0	5,7	50	■		■	■			■	■	■	■	■		
	RAP	■	2,5	3,0	40	■		■	■			■			■			
620 STD	STD	■	5,0	3,5 (3m)	70	■	■	■	■			■	■		■	■		■
	ART	■	4,0	3,5 (3m)			■	■						■				
620 RAPIDA	RAP	■	3,8	2 (3m)	Usage continu	■	■		■			■			■			■
	ART	■	3,0	3,0			■							■				
620 SR	SR	■	3,0	0,8	Usage continu						■	■			■			■
	INOX	■	3,0	0,8							■	■			■			■
640		■	7,0	4 (5m)	Usage continu	■	■				■		■			■		
642 INOX	STD	■	4,3	3,5 (3m)	70	■		■	■			■	■		■	■		■
	R/40	■	3,8	<2 (3m)	Usage continu				■		■				■			■
	R/70	■	7,0	<3 (4m)						■		■	■			■		
B680H		■	8,3	6 (8m)	Usage continu			■	■	■	■				■		■	■

■ **615 BPR**
Barrière levante hydraulique pour lisses jusqu'à 5 m.
Temps min. d'ouverture 5,7 s.
(615 BPR Rapide 3s.)



■ **620 Standard**
Barrière levante hydraulique pour lisses jusqu'à 5 m. Temps min. d'ouverture 3,5 s.

■ **620 Rapide**
Barrière levante hydraulique pour lisses jusqu'à 3,8 m.
Temps min. d'ouverture 2 s. (avec lisse 3m.)



■ **620 SR**
Barrière levante hydraulique pour lisses jusqu'à 3 m. Temps min. d'ouverture 0,8 s.



■ **640**
Barrière levante hydraulique pour lisses jusqu'à 7 m.
Temps min. d'ouverture 4 s. (avec lisse 5 m.)



■ **642 Inox**
Barrière levante hydraulique pour lisses jusqu'à 7 m.
Temps min. d'ouverture <2 s.(avec lisse 3 m.)



■ **B680H**
Barrière levante hydraulique pour lisses jusqu'à 8 m.
Temps min. d'ouverture 1,5 s.(avec lisse 2 m.)

